

Arbeitsscheinwerfer 100x100 LED-A16F 3000lm



- Nominalspannungsversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10,5V-30V DC
- 30W
- 3000lm
- IP67, IP69K, IP66
- Sonderausführungen (Kabellänge, Befestigungen, verschiedene Steckeranschlüsse etc.) möglich
- Made in EU

Aufbau und technische Daten

Anwendung:

Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes um das Fahrzeug



Aufbau:

- Modul mit 6 LED
- Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeabfuhr
- Kunststoffrahmen schwarz
- Dreh-schwenkbare Befestigung
- Montageelemente aus Inox-Stahl
- Kunststoffscheibe
- Mit Kabel (Standard)

Zusätzliche Vorteile:

Der Befestigungsmechanismus ermöglicht die Steuerung des Lichtstrahls in jede beliebige Richtung.

Optionen:

- Mit Griff (mit Stahl verstärkt)
- Deutsch 2-Pin-Stecker
- AMP-Stecker
- Hermetische Kabeleinführung

Technische Daten:

- 30W
- Lichtstrahl 3000lm Farbtemperatur 5000-7000K
- Nominalspannungsversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10,5V-30V DC
- Dichtungsklasse IP67, IP69K, IP66

Anbau:

Montage in jeder Position möglich.

